

D1500

MCS Dispenser



Modulær

design

1500 A

maks. kontinuerlig
utgangsstrøm

150–1000 V DC

fremtidsrettet spenningsområde

10,1"

berøringsskjerm for en
sømløs brukeropplevelse

Systemspesifikasjoner

DC-grensesnitt	opptil 1500 A
Driftstemperatur	-30 °C til +55 °C* *Med effektreduksjon over +50 °C
Driftshøyde	opptil 2000 m
Miljøforhold, lagring	-40 °C til +55 °C
Miljøforhold, transport	-40 °C til +70 °C
Luftfuktighet (drift, lagring)	10 % – 95 % relativ (ikke-kondenserende)
Støynivå	< 55 dBA* (ved kontinuerlig full last) *Standard miljøforhold (20 °C, 1 m avstand)
Installasjonssted	Innendørs og utendørs
Installasjonstype	Gulvmontert på fundament eller ramme (skid)
Kapslingsgrad	IP55
Kjøling	Luftkjøling* *Intelligent viftestyring
Dimensjoner (H x B x D)	2110 x 340 x 750 mm
Nettvekt	opptil 260 kg* *Avhengig av konfigurasjon
Bruker grensesnitt	10,1" berørings skjerm
Tilgjengelighet	Barrierefri betjening
Fjernadministrasjon	Diagnostikk, programvareoppdateringer
Kommunikasjon til Power Cabinet	Ethernet
Nettverksprotokoll	Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6J, klargjort for 2.0.1
Nettverkstilkobling	4G / ETH

Strømforsyning fra Power Cabinet

DC-strøm	opptil 750 A per DC-krets
DC-spenningsområde	150 V DC – 1000 V DC
DC-kretser	2
AC-hjelpesforsyning	230 V, L+N, 16 A
Effektforbruk i standby	< 60 W

Ladegrensesnitt

Antall uttak	1x MCS eller 1x MCS + 1x CCS2
Maks. utgangsstrøm, alternativer	MCS: 1x 1500 A kontinuerlig MCS + CCS2: 1x 750 A kontinuerlig + 1x 600 A kontinuerlig (750 A boost)
DC-utgangsspenning	150 V DC – 1000 V DC
Ladekontakter, alternativer	MCS opptil 1500 A (væskekjølt) CCS2 opptil 600 A (væskekjølt, klargjort for 750 A boost)* CCS2 opptil 400 A (ukjølt, klargjort for 600 A boost)* CCS2 opptil 250 A (ukjølt, klargjort for 400 A boost)* *Foreløpige data, skal verifiseres
Kabellengde	5 m

Tilvalg

Profilering	Egne farger (pulverlakk), folie og klistremerker
Kabelhåndteringssystem	For 5 m kabler – enklere bruk og lengre levetid på kabelen
Betalingsløsning	Kortleser for kredittkort eller EC-kort, QR-kodeleser
Eichrecht	DC-måler i samsvar med tysk kalibreringslov

Med forbehold om endringer og trykkfeil. Spesifikasjonene kan endres uten varsel.