

D250 | D400 | D600

CCS2 Dispenser



Modulær

design

600 A

maks. kontinuerlig
utgangsstrøm

150–1000 V DC

fremtidsrettet spenningsområde

10,1"

berøringsskjerm for en
sømløs brukeropplevelse

Systemspesifikasjoner

DC-grensesnitt	opptil 600 A (750 A boost)
Driftstemperatur	-30 °C til +55 °C* *Med effektreduksjon over +50 °C
Driftshøyde	opptil 2000 m
Miljøforhold, lagring	-40 °C til +55 °C
Miljøforhold, transport	-40 °C til +70 °C
Luftfuktighet (drift, lagring)	10 % – 95 % relativ (ikke-kondenserende)
Støynivå	< 55 dBA* (ved kontinuerlig full last) *Standard miljøforhold (20 °C, 1 m avstand)
Installasjonssted	Innendørs og utendørs
Installasjonstype	Gulvmontert på fundament eller ramme (skid)
Kapslingsgrad	IP55
Kjøling	Luftkjøling* *Intelligent viftestyring
Dimensjoner (H x B x D)	2110 x 340 x 650 mm
Nettvekt	opptil 220 kg* *Avhengig av konfigurasjon
Bruker grensesnitt	10,1" berøringsskjerm
Tilgjengelighet	Barrierefri betjening
Fjernadministrasjon	Diagnostikk, programvareoppdateringer
Kommunikasjon til Power Cabinet	Ethernet
Nettverksprotokoll	Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6J, klargjort for 2.0.1
Nettverkstilkobling	4G / ETH

Strømforsyning fra Power Cabinet

DC-strøm	opptil 750 A per DC-krets
DC-spenningsområde	150 V DC – 1000 V DC
DC-kretser	2
AC-hjelpforsyning	230 V, L+N, 16 A
Effektforbruk i standby	< 60 W

Ladegrensesnitt

Antall uttak	2x CCS2
Maks. utgangsstrøm, alternativer	2x 600 A kontinuerlig (750 A boost) 2x 400 A kontinuerlig (600 A boost) 2x 250 A kontinuerlig (400 A boost)
DC-utgangsspenning	150 V DC – 1000 V DC
Ladekontakter, alternativer	CCS2 opptil 600 A (væskekjølt, klargjort for 750 A boost)* CCS2 opptil 400 A (ukjølt, klargjort for 600 A boost)* CCS2 opptil 250 A (ukjølt, klargjort for 400 A boost)* *Foreløpige data, skal verifiseres
Kabellengde	5 m

Tilvalg

Profilering	Egne farger (pulverlakk), folie og klistremerker
Kabelhåndteringssystem	For 5 m kabler – enklere bruk og lengre levetid på kabelen
Betalingsløsning	Kortleser for kredittkort eller EC-kort, QR-kodeleser
Eichrecht	DC-måler i samsvar med tysk kalibreringslov

Med forbehold om endringer og trykkfeil. Spesifikasjonene kan endres uten varsel.